

## 1.9. CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA

### 1.9.1. Základní provedení - Cetriz Basic, Cetriz plus

Tloušťka desky (mm)	Základní cena		Parametry balení		
	Cetriz Basic (Kč/m <sup>2</sup> )	Cetriz Plus (Kč/m <sup>2</sup> )	Ks na paletě	m <sup>2</sup> na paletě	m <sup>3</sup> na paletě
			Orientační hmotnost desek včetně palety v kg	Orientační hmotnost celé desky v kg	Orientační hmotnost 1 m <sup>2</sup> desky v kg
8	199	377	60 2854	251,25 46,9	2,01 11,2
10	222	400	45 2677	188,44 58,6	1,88 14
12	245	423	40 2856	167,5 70,4	2,01 16,8
14	289	466	35 2914	146,56 82,1	2,05 19,6
16	328	504	30 2854	125,63 93,8	2,01 22,4
18	369	543	25 2678	104,69 105,05	1,88 25,2
20	412	585	25 2973	104,69 117,3	2,09 28
22	454	626	20 2620	83,75 129	1,84 30,8
24	491	661	20 2854	83,75 140,7	2,01 33,6
26	534	701	20 3088	83,75 152,4	2,18 36,4
28	577	745	15 2503	62,81 164,2	1,76 39,2
30	617	784	15 2679	62,81 175,9	1,88 4
32	658	821	15 2854	62,81 187,6	2,01 44,8
34	1 000	-	15 3030	62,81 199,3	2,14 47,6
36	1 165	-	10 2151	41,88 211,1	1,51 50,4
38	1 227	-	10 2268	41,88 222,8	1,59 53,2
40	1 291	-	10 2385	41,88 234,5	1,68 56

Poznámka: Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm.

**Cetriz Basic** : cemento-třísková deska Cetriz s hladkým cementově šedým povrchem. Ceny desek **Cetriz Hobby** a desek nižší jakostních tříd se řídí samostatným ceníkem. **Cetriz Plus** cemento-třísková deska opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako jednovrstvý oboustranný, nebo dvouvrstvý oboustranný. Barevný základní nátěr je řešen individuálně za příplatek. Výroba na objednávku. V ceně za m<sup>2</sup> nejsou žádné služby.

## 1.9.2. Podlahové desky – Cetrís PD, Cetrís PDB

Tloušťka mm	Cetrís PD (Kč/m <sup>2</sup> )	Cetrís PDB (Kč/m <sup>2</sup> )	Přibližná hmotnost (Kg/m <sup>2</sup> )	Přibližná hmotnost desky (kg/ks)	Počet desek na paletě (ks)	Celková přibližná hmotnost desek na paletě (kg)
12	394	439	22,4	17,8	50	875
18	408	454	25,2	19,7	45	887
20	460	512	28	21,9	40	876
22	525	579	30,8	24,1	35	844
24	560	621	33,6	26,3	35	921
26	600	668	36,4	28,4	30	852
28	636	708	39,2	30,6	30	918
30	-	757	42	32,8	29	951

**Cetrís PD** : cemento-třísková desky se používají jako podlahové desky pro svou kombinovanou ochranu proti ohni, vlhkosti a zvuku, a to jak při sanaci starých podlah, tak při vytváření nových podlah.

**Cetrís PDB** : cemento-třísková desky se používají jako podlahové desky s broušeným povrchem ( tloušťková tolerance +/- 0,3 mm) pro svou kombinovanou ochranu proti ohni, vlhkosti a zvuku, a to jak při sanaci starých podlah, tak při vytváření nových podlah.

Standardní rozměr desek Cetrís PD a PDB je rovněž možno upravit. Po obvodě jsou podlahové desky opatřeny perem a drážkou, rozlišuje se rubová a lícová strana (označení razítkem).

Technické údaje viz publikace Podklady pro projektování a realizaci Cetrís.

Desky Cetrís PD a PDB jsou standardně dodávány na nevratných dřevěných podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie.

Na cementopískové desky Cetrís byl vydán v roce 2004 ES certifikát shody č. 1020 – CPD – 070022430. Podlahové desky standardního rozměru (625x1250 mm) včetně pera (skladebný rozměr 617x1242 mm).