


1. MATERIÁLY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - DŘEVOSTAVBY

1.1. BSH NSi - Lepené lamelové dřevo – smrk – průmyslová kvalita

Technické detaily:

- vyráběné podle ÖNORM EN 14080.
- lepené melaminovým lepidlem (MUF)
- tloušťka lamel: standard 40 mm případně možné menší tloušťky
- šířky do 280 mm; výšky do 1280 mm, standardní délky 12 m (od 4,00 do 27,00 m na objednávku možné)
- BSH GL24 smrk (GL28, GL32, GL36 na objednávku)



Třída pevnosti pro BSH NSi a BSH Si:

- Třída pevnosti GL24/BS11
- Homogenní třídy pevnosti (GL24h, GL28h) možné za příplatek
- Technická třída 1 + 2 podle EN 14080

BSH NSi	Výška v cm												
	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Šířka v cm	Kusů v balení												
8	40	28	24	20	16	12	12	12	8	8	8	8	8
10	40	28	24	20	16	12	6	6	4	4	4	8	8
12	20	14	12	12	8	6	6	6	4	4	4	4	4
14		14	12	10	8	6	6	6	4	4	4	4	4
16		14	12	10	8	6	6	6	4	4	4	4	4
18			12	10	8	6	6	6	4	4	4	4	4
20			12	10	8	6	6	6	4	4	4	4	4
22				5	4	6	6	3	4	2	4	4	4
24				5	4	6	3	3	4	4	2	2	2

- **ZBOŽÍ SKLADEM** - tučně vtištěné, ostatní na objednávku