

6.2. Překližky foliované Betonářská (šalovací – hladké)

Rozměr	2500 x 1250 mm
Lepení	BFU 100
Stavba	Topol Oboustranně hladká, povrch hnědý Potaženo phenol. folií 145/120 g/m ²



Rozměr mm 2500 x 1250	Tloušťka
	21 mm
Balení ks/pal.	48

6.3. Překližky foliované Betonářská (šalovací – hladké)

Rozměr	2500 x 1250 mm
Lepení	BFU 100
Stavba	Bříza Oboustranně hladká, povrch tmavě hnědý Potaženo phenol. folií 145/120 g/m ²



Rozměr mm 2500 x 1250	Tloušťka										
	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Balení ks/pal.	95	69	52	41	35	30	26	23	21	18	15
Počet dýh	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	28

- **ZBOŽÍ SKLADEM** – tučně vytištěné tloušťky, ostatní na objednávku.
- EXW sklad České Budějovice.

Pro více informací o cenách nám prosím zašlete poptávku nebo navštivte jednu z našich poboček.
České Budějovice, Okružní 2835, Tel: +420 387 001 241-3, E-mail: info@weylandholz.cz
Chlumčany (Plzeň), Dobřanská 498, Tel: +420 373 729 391, E-mail: petr.cadek@weylandholz.cz