

Profil P Stěnový

- protipožární certifikát F30
- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146 F30	10	P	132	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne
40 × 146	14	P	132	4000	B-VEH ¹	pás./3	96	ne

Profil S Stěnový

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
40 × 146	14	S	136	4000, 5000	TOP-VEH	pás./3	96	ne

Profil 0 Podlaha

- VEH – Kvalita garantována vysokými standardy Asociace evropských hobloven



Smrk



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
19 × 121	10	0	113	4000, 5000	A/B-VEH	fol./6	216	ano
24 × 146	10	0	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	160	ano
28 × 146	10	0	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ano
28 × 196	10	0	188	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	120	ano *
19 × 146	14	0+C	138	4000, 5000	TOP VEH	fol./5	200	ne *
27 × 146	10	0+C	138	4000, 5000	A/B-VEH	fol./4	128	ne *

* Tříděno lícovou stranou



Sibiřský modřín



Dimenze (mm)	Vlhkost (±2 %)	Profil	Krycí plocha (mm)	Délka (mm)	Kvalita	Balení (ks)	Kusů v balení	Drážky na rubu
24 × 146	10	0	138	4000, 5100	A/B-VEH	fol./4	160	ano